

COLECCIÓN HOT SPOT<sup>®</sup>

SX



3

Asientos

18

Jets

Sin Asiento  
Lounge

Asientos

115 or 230

Voltaje

6' x 6'5" x 33"

Dimensiones

Cartucho listo en línea FROG<sup>®</sup>

Cuidado del agua



SX con casco Alpine White y gabinete Havana.

#### Colores de Cascos



Alpine White

Pearl

Pebble

Tuscan Sun

#### Colores de Gabinete



Almond

Havana

Storm

#### Colores de Cubierta



Nutmeg

Piedra

#### Capacidad de Asientos

3 asientos

#### Dimensiones

6' x 6'5" x 33" / 183 x 196 x 84 cm

#### Capacidad de Agua

230 galones / 870 litros

#### Peso

645 lbs. / 295 kg en seco;  
3090 lbs. / 1400 kg lleno\*

#### Jets

18 en total  
• 1 jet Moto-Massage®  
• 1 jet rotatorio de hidromasaje XL  
• 16 jets direccionales de hidromasaje Precision™

#### Bomba de Jets

Wavemaster® 6200; dos velocidades,  
1,5 HP en servicio continuo,  
3,2 HP de par máximo

#### Bomba de circulación (Opcional)

SilentFlo™ 5000  
(Modelos 2020 y recientes)

#### Drenaje de Piso

Incluido

#### Sistema de mantenimiento de agua

Cartucho listo en línea FROG\*\*\*

#### Sistema de Control

115 V / 20 amp,\*\* 60 Hz (incluye cable de electricidad protegido G.F.C.I.) o 115 V / 30 amp\*\*\* o 220 V / 50 amp,\*\* 60 Hz

#### Iluminación – Interior

6 puntos de iluminaciones LED multicolores, regulable

#### Calentador

No-Fault® 1000 W / 115 V o 4000 W / 230 V

#### Eficiencia Energética

Aislamiento FiberCor®; Certificado por las normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.

#### Área Efectiva de Filtración

30 pies cuadrados, carga superior

#### Cubierta de Vinilo

Con disminución de 3.5" a 2.5", núcleo de espuma de densidad de 1,5 lb.

#### Opciones disponibles

Elevador de Cubierta

CoverCradle™, CoverCradle II o Lift 'N Glide™

Escalones

Escalón de la colección Hot Spot (Almond, Havana y Storm), Escalón de polímero (Ash)

Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

\* Incluye el agua y 3 adultos con un peso de 175 lbs cada uno

\*\*Se requiere un circuito eléctrico propio conectado a la unidad todo el tiempo. Los requisitos de instalación eléctrica pueden variar afuera de los Estados Unidos.

\*\*\*Se requiere un subpanel protegido por un interruptor de fallo a tierra (G.F.C.I.) en conversiones de 30 amp o en modo de 220 v. Modelos exportables disponibles en 240 V, 50 Hz, calentador de 1500 W