

COLECCIÓN HOT SPOT[®]

STRIDE[™]



3

Asientos

20

Jets

Asiento
lounge

Asientos

115 or 230

Voltaje

7' x 5'5" x 29"

Dimensiones

Cartucho listo en línea FROG[®]

Cuidado del agua

COLECCIÓN HOT SPOT®

STRIDE™



Stride con casco Alpine White y gabinete Almond

Colores de Cascos



Alpine White

Pearl

Pebble

Tuscan Sun

Colores de Gabinete



Almond

Havana

Storm

Colores de Cubierta



Nutmeg

Stone

Capacidad de Asientos

3 asientos

Dimensiones

7' x 5'5" x 29" / 213 x 165 x 74 cm

Capacidad de Agua

225 galones / 850 litros

Peso

570 lbs. / 260 kg en seco;
2975 lbs. / 1350 kg lleno*

Jets

20 en total

- 3 jet direccional de hidromasaje XL
- 1 jet rotatorio de hidromasaje XL
- 3 jets direccionales de hidromasaje
- 1 jet rotatorio de hidromasaje
- 14 jets Precision™ direccionales

Bomba de Jets

Wavemaster® 6200; dos velocidades,
1,5 HP en servicio continuo,
3,2 HP de par máximo

Drenaje de Piso

Incluido

Sistema de mantenimiento de agua

Cartucho listo en línea FROG®**

Sistema de Control

115 V / 20 amp,** 60 Hz (incluye cable de electricidad protegido G.F.C.I.) o 115 V / 30 amp*** o 220 V / 50 amp,*** 60 Hz

Iluminación – Interior

6 puntos de iluminaciones LED multicolores, regulable

Iluminación – Exterior

4 puntos de iluminaciones LED multicolores, regulable

Calentador

No-Fault® 1000 W / 115 V o 4000 W / 230 V

Eficiencia Energética

Aislamiento FiberCor®; Certificado por las normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.

Área Efectiva de Filtración

30 pies cuadrados, carga superior

Cubierta de Vinilo

Con disminución de 3.5" a 2.5", núcleo de espuma de densidad de 1,5 lb.

Opciones disponibles

Elevador de Cubierta

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'N Glide™ o UpRite™

Escalones

Escalón de la colección Hot Spot (Almond, Havana y Storm), Escalón de polímero (Ash)

Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

* Incluye el agua y 3 adultos con un peso de 175 lbs cada uno

**Se requiere un circuito eléctrico propio conectado a la unidad todo el tiempo. Los requisitos de instalación eléctrica pueden variar afuera de los Estados Unidos.

***Se requiere un subpanel protegido por un interruptor de fallo a tierra (G.F.C.I.) en conversiones de 30 amp o en modo de 220 v. Modelos exportables disponibles en 240 V, 50 Hz, calentador de 1500 W