

COLECCIÓN HOT SPOT®

PACE™



Cartucho listo en línea
FROG® @ease®



Aislamiento de alta densidad
FiberCor®



Iluminación exterior



Con casco Alpine White y
gabinete Havana.

Personas	Asientos	Jets	Voltaje
5 Asientos	Asiento Lounge	24 jets	115 V o 230 V

Tamaño

6'10" × 6'10" × 33" | 208 cm × 208 cm × 84 cm

Cuidado del agua

Listo para Cartucho listo en línea FROG®

COLECCIÓN HOT SPOT®


PACE™



COLORES DE CASCOS*



COLORES DEL GABINETE*



COLORES DE LA CUBIERTA

Poliéster



MASAJE LEGENDARIO

24 jets con control personalizado

- 3 jets direccionales de hidromasaje XL
- 2 jets direccionales de hidromasaje
- 2 jets rotativos de hidromasaje
- 17 jets direccionales Precision®

FÁCIL CUIDADO DEL AGUA

Sistema de Cuidado del Agua	Cartucho listo en línea FROG®
Sistema de filtración	30 pies cuadrados, de carga superior

LÍDER EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

Bomba de Jets	Wavemaster® 6200; dos velocidades, 1,5 HP en servicio continuo, 3,2 HP de par máximo
Calentador	No-Fault® 1.000 W / 115 V o 4.000 W / 230 V
Aislamiento	Aislamiento FiberCor®; Certificado por las normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.
Cubierta	WeatherPro™ 4" cónicos a la medida con sellado de bisagra

TAMAÑO

Dimensiones	6'10" × 6'10" × 33" / 208 cm × 208 cm × 84 cm
--------------------	---

CAPACIDAD

Capacidad de asientos	5 asientos
Capacidad de agua	300 galones / 1.135 litros
Peso	775 lbs. / 350 kg seco; 4.150 lbs. / 1.880 kg lleno**

FUNCIONALIDADES ADICIONALES

Tecnología inteligente para spas	La aplicación de Hot Spring Spas, que funciona a través del kit Connected Spa
Sistema SmartJet™	Incluido
Cascada de Agua	Incluido
Elevadores de cubierta	CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide®, o UpRite®
Escalones	Escalón de la colección Hot Spot (Almond, Havana y Storm), Escalón de polímero (Ash)
Entretenimiento	Sistema de sonido inalámbrico
Sistema de Control	Pantalla LCD a color IQ 2020® 115 V / 20 amp,*60 Hz (incluye un cable de electricidad protegido por un interruptor GFCI) o 115 V / 30 amp* o 230 V / 50 amp,* 60 Hz
Sistema de Iluminación	Interior: 10 Puntos de luz LED multicolor Exterior: 4Puntos de luz LED multicolor

*Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

**Incluye el agua y 5 adultos con un peso de 175 lbs. cada uno

★Se requiere un circuito eléctrico propio conectado a la unidad todo el tiempo. Los requisitos de instalación eléctrica pueden variar afuera de los Estados Unidos.

◆Se requiere un subpanel protegido por un interruptor de fallo a tierra (G.F.C.I.) en conversiones de 30 amp o en modo de 220 v. Modelos de exportación disponibles en 230 V, 50 Hz, calentador de 1.000 W