

COLECCIÓN HOT SPOT®

RHYTHM®



Cartucho listo en línea
FROG® @ease®



Aislamiento de alta
densidad FiberCor®



Iluminación exterior



Con casco Alpine White y
gabinete Almond

Personas	Asientos	Jets	Voltaje
7 asientos	Sin Asiento Lounge	40 jets	230 V

Tamaño

7' x 7' x 36" | 213 cm x 213 cm x 92 cm

Cuidado del agua

Listo para Cartucho listo en línea FROG®

COLECCIÓN HOT SPOT®

RHYTHM®



COLORES DE CASCOS*




COLORES DEL GABINETE*



COLORES DE LA CUBIERTA

Poliéster



MASAJE LEGENDARIO

40 jets con control personalizado

- 3 jets direccionales de hidromasaje XL
- 2 jets giratorios de hidromasaje XL
- 3 jets direccionales de hidromasaje
- 2 jets rotativos de hidromasaje
- 30 jets direccionales Precision™

FÁCIL CUIDADO DEL AGUA

Sistema de Cuidado del Agua Cartucho listo en línea FROG®

Sistema de filtración 65 pies cuadrados, de carga superior

LÍDER EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

Bomba de jets 1 Wavemaster® 6200; dos velocidades, 1,5 HP en servicio continuo, 3,2 HP de par máximo

Bomba de jets 2 Wavemaster® 6000; una velocidad, 1,5 HP en servicio continuo, 3,2 HP de par máximo

Calentador No-Fault® 4.000 W / 230 V

Aislamiento Aislamiento FiberCor®; Certificado por las normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.

Cubierta WeatherPro™ 4" cónicos a la medida con sellado de bisagra

TAMAÑO

Dimensiones 7' x 7' x 36" / 213 cm x 213 cm x 92 cm

CAPACIDAD

Capacidad de asientos 7 asientos

Capacidad de agua 330 galones / 1.250 litros

Peso 845 lbs. / 383 kg seco;
4.820 lbs. / 2.185 kg lleno**

FUNCIONALIDADES ADICIONALES

Tecnología inteligente para spas La aplicación de Hot Spring Spas, que funciona a través del kit Connected Spa

Cascada de Agua Incluido

Elevadores de cubierta CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide®, o UpRite®

Escalones Escalón de la colección Hot Spot (Almond, Havana y Storm), Escalón de polímero (Ash)

Entretenimiento Sistema de sonido inalámbrico

Sistema de Control Pantalla LCD a color IQ 2020® 230 V / 50 amp, 60 Hz (Incluye un subpanel protegido por un interruptor de fallo a tierra G.F.C.I.)

Sistema de Iluminación Interior: 10 Puntos de luz LED multicolor
Exterior: 4 Puntos de luz LED multicolor