



Cartucho listo en línea
FROG® @ease®



Aislamiento de alta
densidad FiberCor®



Moto-Massage®

COLECCIÓN HOT SPOT®

TX



Con casco Alpine White y
gabinete Storm.

Personas	Asientos	Jets	Voltaje
2 asientos	Sin Asiento Lounge	11 jets	115 V o 230 V

Tamaño

6' x 6' x 29" | 183 cm x 183 cm x 74 cm

Cuidado del agua

Listo para Cartucho listo en línea FROG®


COLECCIÓN HOT SPOT® TX



COLORES DE CASCOS*



COLORES DEL GABINETE*



COLORES DE LA CUBIERTA

Poliéster



MASAJE LEGENDARIO

11 jets con control personalizado

- 1 jet Moto-Massage®
- 1 jet direccional de hidromasaje
- 1 jet giratorio de hidromasaje
- 8 jets direccionales Precision®

FÁCIL CUIDADO DEL AGUA

Sistema de Cuidado del Agua Cartucho listo en línea FROG®

Sistema de filtración 30 pies cuadrados, de carga superior

LÍDER EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

Bomba de Jets Wavemaster® 4200; dos velocidades, 1,0 HP en servicio continuo, 1,7 HP de par máximo

Bomba de circulación SilentFlo 5000® para filtración continua y silenciosa (opcional)

Calentador No-Fault® 1.000 W / 115 V o 4.000 W / 230 V

Aislamiento Aislamiento FiberCor®; Certificado por las normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.

Cubierta WeatherPro™ 4" cónicos a la medida con sellado de bisagra

TAMAÑO

Dimensiones 6' × 6' × 29" / 183 cm × 183 cm × 74 cm

CAPACIDAD

Capacidad de asientos 2 asientos

Capacidad de agua 190 galones / 720 litros

Peso 635 lbs. / 290 kg seco; 2.570 lbs. / 1.165 kg lleno**

FUNCIONALIDADES ADICIONALES

Tecnología inteligente para spas La aplicación de Hot Spring Spas, que funciona a través del kit Connected Spa

Elevadores de cubierta Lift 'N Glide®

Escalones Escalón de la colección Hot Spot (Almond, Havana y Storm), Escalón de polímero (Ash)

Sistema de Control Pantalla LCD a color IQ 2020® 115 V / 20 amp, * 60 Hz (incluye un cable de electricidad protegido por un interruptor GFCI) o 115 V / 30 amp * o 230 V / 50 amp, * 60 Hz

Sistema de Iluminación Interior: 4 puntos de iluminación LED multicolor, regulables

*Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

** Incluye el agua y 2 adultos con un peso de 175 lbs. cada uno

★ Se requiere un circuito eléctrico propio conectado a la unidad todo el tiempo. Los requisitos de instalación eléctrica pueden variar afuera de los Estados Unidos.

◆ Se requiere un subpanel protegido por un interruptor de fallo a tierra (G.F.C.I.) en conversiones de 30 amp o en modo de 220 V. Modelos de exportación disponibles en 230 V, 50 Hz, calentador de 1.000 W